

Pellet Uni

Katla tehnilised parameetrid

Mudelid ja võimsus		12 kW	16 kW	20 kW	26 kW	36 kW*
Kõetav pind	kuni m ²	120	160	200	260	360
Põlemiskambri sügavus	mm	455	455	455	505	505
Kütuse laadimine	l/dm ³	55	55	65	84	93
Pöörlev moduleeritav graanulite põleti	kW	4-16	4-16	5-20	6-26	8-36
Soojusvaheti pindala	m ²	2,2	2,6	2,9	3,4	3,7
Kütuse laadimisava suurus	cm	29x23	29x23	34x23	39x23	44x23
Horisontaalsete soojusvahetite kogus	tk	3	4	4	4	4
Vee kogus boileris	l	59	63	68	80	85
Mass	kg	260	280	310	360	380
Nõutav tõmme korstnas	Pa	12	13	14	15	15

Minimaalne katla töötemperatuur	60° C
Maksimaalne katla töötemperatuur	90° C
Kütmise efektiivsus	90%
Korstna läbimõõt (sisemus/välimus)	150/160 mm
Hüdrauliliste ühenduste mõõtmed	G 1 ¹ / ₄ tolli
Maksimaalne töö rõhk	1,5 bar
Kütuse maht	230/350 l/dm ³

* Pelleti Uni 36 kW boileril ei ole 5 klassi sertifikaati